



Optema

PUERTA ACORAZADA

Procedentes de la gama Optura, estas puertas disfrutan de las mismas tecnologías probadas con las últimas técnicas en laboratorios europeos de referencia. Creadas para proteger frente a riesgos muy altos, pueden combinarse con las paredes de una cámara acorazada o con paneles modulares para conformar una solución homogénea de alta seguridad.



- Diseño y ergonomía
- Diversidad de la gama
- Múltiples cerraduras disponibles
- Alarma y bloqueadores de serie
- Trampón de emergencia incorporado (en la versión T)

PRESTACIONES

- Protección contra robos con un nivel de equivalencia al espesor de una pared de hormigón armado (entre 250 y 600 mm según el modelo).
- Dos tipos de instalación (marco de sellado y marco con paneles) con o sin trampón integrado.
- Protección contra incendios hasta 2 horas (opcional).
- Pestillos con sección transversal sólida que garantiza un nivel muy alto de resistencia.

SEGURIDAD

- Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche.
- Varios pestillos (entre 3 y 5 según el modelo) con sección transversal rectangular.
- Barra trasera de anclaje a lo largo de toda la altura de la puerta.

ERGONOMÍA

- Manilla tirador y manilla de maniobra.
- Posición de las cerraduras.
- Apertura de la hoja asistida.

Modelos		100	100T	180/180S	180ST	280/280S	280ST
Grosor del marco (mm)		240	240	320	320	420	420
Anchura de paso (mm)		895	895	895	895	912	1012
Anchura de paso 90° (mm)		750	750	669	669	667	667
Altura de paso (mm)		2030	2030	2030	2030	2030	2030
Peso (kg)	Una sola puerta	785	-	1165/1200	-	2010/2050	-
	Puerta con trampón	-	850	-	1260	-	2200
Primer RAL		7040	7040	7040	7040	7040	7040