



Optura

PUERTA ACORAZADA

Creada para hacer frente a riesgos muy altos, la gama Optura está diseñada para construir o mejorar eficazmente el rendimiento de la cámara acorazada. Combinada con paredes de hormigón armado o paneles modulares, esta gama ofrece soluciones de protección de pared/suelo con apertura que son homogéneas frente a las técnicas de ataque más exigentes que existen actualmente.



PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clases VI/E a XI/E.
- Dos tipos de instalación (marco de sellado y marco con paneles).
- Protección contra incendios hasta 2 horas (opcional).
- Compatible con paneles modulares certificados de la misma clase.
- Protección contra sacatestigos: ensayada con herramientas de diamante en los modelos X y XI.

SEGURIDAD

- Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche.
- Varios pestillos (entre 3 y 5 según el modelo) con sección transversal rectangular.
- Barra trasera de anclaje a lo largo de toda la altura de la puerta o pestillos activos según los modelos.

ERGONOMÍA

- Manilla tirador y manilla de maniobra.
- Posición de las cerraduras.
- Manipulación de la hoja asistida mediante la tecnología utilizada.

- Diseño y ergonomía
- Versión con marco o paneles
- Múltiples cerraduras disponibles
- Alarma y bloqueadores de serie
- Certificación de puertas y paneles

Modelos	VI	VII	VIII	IX	X/X CD	XI/XI CD
Espesor de protección (mm)	100	100	180	180	280	280
Grosor del marco (mm)	240	240	320	320	420	420
Anchura de paso (mm)	895	895	895	895	912	912
Altura de paso (mm)	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Peso (kg)	1040	1080	1800	1850	2650	2730
Primer RAL	7040	7040	7040	7040	7040	7040